

2. LUXAFLEX RULLGARDIN XL

En designad, lite lyxigare, produkt med flexibilitet och en mängd olika vävar. Går att seriekoppla och kan därför täcka riktigt stora fönsterpartier upp till 48 m². Manövreras med kulkedja, vev med snäckväxel eller motor. Finns med monteringsprofil, designad kassett och Heavy Duty för större rullgardinssystem samt wi-restyrning som undviker onödig rörelse.



MANÖVRERING

Manövreras med sidodrag, vev och motor. *Sidodrag*; kulkedja i vit, grå och svart plast eller rostfritt stål, vev; med snäckväxel och *motor*; 230 V i standard, ljudsvag eller snabb. Styrningsimpulser till motormanövrering sker via strömställare, fjärrkontroll, bus-system, timer, sol- eller temperatursensor.

UTFÖRANDE

Komponentfärg aluminium, vit och svart. Rullgardinsrör i aluminium med Ø 50 (modell standard, monteringsprofil och kassett) och 62 mm (modell Heavy Duty). Avslut med sydd fåll, utanpåliggande aluminiumlist och XL Stadium.



sydd fåll med stålrör
13 x 30 mm



aluminiumlist 500, vit, grå el. svart
18 x 20 mm



aluminiumlist 124, vit el. alu
16 x 27 mm



XL Stadium, vit, grå el. svart
15 x 34 mm


MÅTT

Minbredd 300 mm, maxbredd 4500 mm, maxhöjd 4600 mm och maxytan är 48 m² beroende på modell, utförande och den valda vävens egenskaper.

MONTERING Monteras i tak, vägg och nisch.

FÖRESKRIVANDE TEXT Produkt skall vara, Luxaflex® rullgardin XL modell/typ _____. Manövreras med _____. Monteras i/på _____. Kassett- och komponentfärg, avslut, väv, antal, bredd och höjd enligt upphandlingsunderlag.

2. LUXAFLEX® RULLGARDIN XL



modell 5-10

FRIHÄNGANDE


Frihängande rullgardin. Tillverkas med sydd fåll, underlist modell 500, 124 eller XL Stadium. Lodrät wirestyrning finns som tillval, levereras då alltid med underlist XL Stadium.

MANÖVRERING sidodrag, vev med snäckväxel och motor

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 300 mm (motor 650 mm), maxbredd 3600 mm, maxhöjd 4000 mm, maxyta 12 m²

RÖRDIAMETER 50 mm



modell 5-20

FRIHÄNGANDE MED MONTERINGSPROFIL


Frihängande rullgardin med monteringsprofil. Tillverkas med sydd fåll, underlist modell 500, 124 eller XL Stadium. Lodrät wirestyrning finns som tillval, levereras då alltid med underlist XL Stadium.

MANÖVRERING sidodrag, vev med snäckväxel och motor

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 300 mm (motor 650 mm), maxbredd 3600 mm, maxhöjd 4000 mm, maxyta 12 m²

RÖRDIAMETER 50 mm



modell 5-110

FRIHÄNGANDE MED KASSETT

Frihängande rullgardin med kassett. Tillverkas med sydd fåll, underlist modell 500, 124 eller XL Stadium. Sidokanaler eller lodrät wirestyrning finns som tillval, levereras då alltid med underlist XL Stadium.

MANÖVRERING sidodrag, vev med snäckväxel och motor

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 300 mm (motor 650 mm), maxbredd 3600 mm, maxhöjd 4000 mm, maxyta 12 m²

RÖRDIAMETER 50 mm

UTRYMMESBEHOV MAX D X H 140 x 99 mm



modell 5-210

FRIHÄNGANDE HEAVY DUTY


Kraftig rullgardin. Tillverkas med sydd fåll, underlist modell 500, 124 eller XL Stadium. Lodrät wirestyrning finns som tillval, levereras då alltid med underlist XL Stadium.

MANÖVRERING sidodrag, vev med snäckväxel och motor

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 300 mm (motor 850 mm), maxbredd 4500 mm, maxhöjd 4600 mm, maxyta 16 m²

RÖRDIAMETER 62 mm



modell 5-310

FRIHÄNGANDE HEAVY DUTY MED KASSETT

Kraftig rullgardin. Tillverkas med sydd fåll, underlist modell 500, 124 eller XL Stadium. Sidokanaler eller lodrät wirestyrning finns som tillval, levereras då alltid med underlist XL Stadium.

MANÖVRERING sidodrag, vev med snäckväxel och motor

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 300 mm (motor 850 mm), maxbredd 4500 mm, maxhöjd 4600 mm, maxyta 16 m²

RÖRDIAMETER 62 mm

UTRYMMESBEHOV MAX D X H 160 x 115 mm