

5. MELLANGLASRULLGARDIN

Liten, smidig rullgardin för montering mellan fönsterglas i kopplade fönsterbågar. Ett estetiskt alternativ till vanliga mellanglaspersienner. Finns i två modeller; Texienne som manövreras med kulkedja och Solienne som manövreras med lindrag uppifrån och ner eller nerifrån och upp.



MANÖVRERING


Manövreras med kulkedja och lindrag. Kulkedja; sidodrag i vit plast, används till modell Texienne och lindrag; sidodrag med vit lina, används till modell Solienne.

UTFÖRANDE

Två modeller: Texienne, med och utan vit kassett, och Solienne. Rullgardinsrör i aluminium med Ø 20 mm. Avslut med sydd fåll eller profilunderlist. Fästena i eloxerad stål.



sydd fåll




profilunderlist

MÅTT

Minbredd 190 mm, maxbredd 1600 mm, maxhöjd 1600 mm och maxyta 2,6 m² beroende på väv och modell.

MONTERING Monteras i mellanglas.

FÖRESKRIVANDE TEXT Produkt skall vara, Haglunds Mellanglasrullgardin modell _____.
Manövreras med _____. Väv, antal, bredd och höjd enligt upphandlingsunderlag.



typ 8

TEXIENNE

Mellanglasrullgardin med kulkedja med avslut sydd fäll.


MATERIAL rör i aluminium, fästen i eloxerad stål

MANÖVRERING kulkedja

MONTERING mellanglas

MÅTT minbredd 190 mm, maxbredd 1600 mm*, maxhöjd 1600 mm*, maxyta 2,6 m²*

UTRYMMESBEHOV 31 mm mellan glasen



typ 8

TEXIENNE MÖRKLÄGGNING

Mellanglasrullgardin med kassett, profilunderlist, sidokanaler, underkanal och kulkedja.


MATERIAL gardinrör i aluminium, kassett, profilunderlist, sido- och underkanaler i vitlackad aluminium, fästen i eloxerad stål

MANÖVRERING kulkedja

MONTERING mellanglas

MÅTT minbredd 400 mm, maxbredd 1600 mm*, maxhöjd 1600 mm*, maxyta 2,6 m²*

UTRYMMESBEHOV 41 mm mellan glasen



typ 8

SOLIENNE

Mellanglasrullgardin med lindrag och avslut sydd fäll. Manövreras nerifrån och upp, kan även beställas med manövrering uppifrån och ner.

MATERIAL gardinrör i aluminium, fästen i eloxerad stål

MANÖVRERING lindrag

MONTERING mellanglas

MÅTT minbredd 190 mm, maxbredd 1600 mm*, maxhöjd 1600 mm*, maxyta 2,6 m²*

UTRYMMESBEHOV 31 mm mellan glasen

* beroende på väv